

Прайс-лист на 01.11.21
на пластиковые фиксаторы для арматуры производства ТОО «ТОРГСТРОЙ».

№	Фото	Код	Наименование изделия	Ед. изм.	Цена, тг.	Норма упаковки
1		15/6-12	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 6 мм. до 12 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>15 мм.</u>	шт.	3,6	3000 шт
2		20/6-16	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 6 мм. до 16 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>20 мм.</u>	шт.	3,8	2000 шт
3		251-10	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 6 мм. до 14 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>25 мм.</u>	шт.	4	2000 шт
4		251-15	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 6 мм. до 16 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>30 мм.</u>	шт.	5	1800 шт
5		251-25	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 8 мм. до 24 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>25 мм.</u>	шт.	13	600 шт
6		251-30	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 8 мм. до 24 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>30 мм.</u>	шт.	18	500 шт
7		40/8-24	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 8 мм. до 24 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>40 мм.</u>	шт.	17	400 шт
8		251-50	Опора напольная «Прищепка». Применяется для арматуры диаметром <u>от 8 мм. до 24 мм.</u> Обеспечивает защитный слой <u>50 мм.</u>	шт.	25	300 шт

9		H/20	Опора бетонная «Стульчик». Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. до 20 мм. Обеспечивает защитный слой <u>20 мм</u>	шт.	4,5	2000 шт
10		H/25	Опора бетонная «Стульчик». Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. до 20 мм. Обеспечивает защитный слой <u>25 мм</u> .	шт.	6	1500 шт
11		25/5-14	Опора бетонная настенная «Звездочка». Применяется для арматуры диаметром от 5 до 14 мм. Обеспечивает защитный слой <u>25 мм</u> .	шт.	5,5	1200 шт
12		30/8-12	Опора бетонная настенная «Звездочка». Применяется для арматуры диаметром от 8 до 12 мм. Обеспечивает защитный слой <u>30 мм</u> .	шт.	9,5	600 шт
13		50/8-16	Опора бетонная настенная «Звездочка». Применяется для арматуры диаметром от 8 до 16 мм. Обеспечивает защитный слой <u>50 мм</u> .	шт.	30	200 шт
14		40/20	Конус для труб. Конус обеспечивает плотный герметичный контакт к защитной трубе и опалубочной поверхности.	шт.	4,5	1800 шт
15		d. 25 мм	Труба пластиковая для опалубки. Используется для защиты крепежа от попадания бетона. Обеспечивает многократное использование крепежа (тайрота)	пог. метр	110	150 м
16		L= 35 мм	Уголок защитный пластиковый	шт.	4,5	2000 шт.